

IM25

Unattended

Her İşlemdede
Yanınızda
**Kesintisiz
Ödeme
Çözümü**



Android 10



PCI PTS 6.x SRED



3,5"TFT 480 x 320
Dokunmatik Ekran



1D & 2D



LAN / Wi-Fi / BT
Ops: LAN / Wi-Fi / BT / 4G



PAX IM25, modern ödeme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, dayanıklı ve güvenli bir çözümdür. Kompakt yapısı ve gelişmiş özellikleri ile işletmelerin self-servis ödeme sistemlerinde verimliliği artırır.



Cihaz Özellikleri

 İşletim Sistemi:	Android 10
 İşlemci:	Dört çekirdekli ARM Cortex-A53
 Hafıza:	8GB Flash + 2GB LPDDR4 RAM
 Kart Okuyucular:	Temassız
 Barkod Okuyucular:	1D & 2D
 Ekran:	3,5" TFTL 480 x 320 (IM25 Standart ve IM25 Flush EVA) 4.0" TFT 480 x 800 (IM25 Flush Kiosk)
 İletişim:	LAN + WiFi + Bluetooth / LAN + WiFi + Bluetooth + 4G (opsiyonel)
 SIM / SAM:	2 SAM 1 SIM (opsiyonel)
 Tuşlar / Düğmeler:	1x Sıfırlama Düğmesi 1x Servis Düğmesi 1x Sıfırlama tuşu
 Ses:	1 Hoparlör
 Portlar:	1 x USB Host 1 x USB Device 1 x LAN 1 x RS232 1 x Dijital I/O 1 x MDB veya 1x JVMA
 Boyut ve Ağırlık:	108 x 75 x 43mm Kesim: EVA CDM kesimi 73 x 61mm (IM25 Standartı) 92 x 141 x 43mm Kesim: OPP-C60 kesimi 82 x 180mm (IM25 Flush Kiosk) 100 x 132 x 43mm Kesim: EVA SDM kesimi 85 x 107mm (IM25 Flush EVA)
 Aksesuarlar:	Montaj Aparatı Harici 4G Anten (Opsiyonel)
 Güç Kaynağı:	7V-48V DC via MDB or RS232 or Digital I/O 24V DC via JVMA
 Çevresel:	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Çalışma Sıcaklığı -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) Depolama Sıcaklığı 5 ~ %95 Bağıl Nem, Yoğuşmasız
 Sertifikalar:	PCI PTS 6.x, SRED EMV Contactless L1 qPBOC L1 qUICS L2 Mastercard payPass L2 Visa payWave L2 American Express ExpressPay L2 Discover D-PAS L2 Interac_Flash L2 J/Speedy L2 Mastercard TQM FCC IC UL RoHS CE CSEC UKCC IP65 IK09 Felica VCCI 技适

